



シーボの超凍冷凍庫（フリーザー） シーボシリーズ製品仕様一覧表

温度	タイプ	型式	容量 (L)	外寸法(mm) (W/D/H)			内寸法(mm) (W/D/H)			重量 (kg)	電動機 の定格 消費電力 (W)	1ヶ月 平均使用 電力量 (kwh)	引き出 し数	バスケット	霜取り ヘラ	鍵	キャスター	冷媒の種類 封入量
-40℃	チェスト タイプ	NSG-100	100	545	625	850	410	420	675	28	130	67	-	1	1	○	-	R290 61 g
		NSG-150	150	735	625	850	600	420	675	32	158	81	-	1	1	○	-	R290 74 g
-50℃ ～ -60℃	チェスト タイプ	OF-140	130	725	730	865	525	455	680	53	330	168	-	1	1	○	-	混合冷媒 105 g
		OF-230	230	1,055	730	865	855	455	680	66	410	209	-	1	1	○	-	混合冷媒 155 g
		OF-300	300	1,305	730	865	1,105	455	680	78	560	286	-	2	1	○	-	混合冷媒 160 g
		OF-400	365	1,505	730	865	1,305	455	680	83	610	311	-	3	1	○	-	混合冷媒 195 g

定格電圧・周波数は、単相 100V・50/60Hz