

ネットダン 株式会社ネットダン
http://www.netsudan.jp

本 社 〒132-0025
東京都江戸川区松江 5-24-4
TEL : 03-5696-1601
FAX : 03-5674-8380

つくば事業所 〒300-2511
茨城県常総市花島町 1436-8
TEL : 0297-27-5131
FAX : 0297-27-5222

フリーダイヤル

0120-00-8809

※携帯電話からはご利用いただけません。

(営業時間 月曜～金曜 AM 9:00～PM 5:00)

詳しくはこちら→



取扱店

シーボ超凍フリーザー

-40℃

-60℃



株式会社ネットダン

−40℃以下の「超凍」で
新鮮さを保ったまま保存する冷凍ストッカー

シーボ超凍フリーザー

本来、−40℃以下の冷凍庫は、プロとして食材を扱う人たちが使っていました。冷凍マグロは−40℃〜−60℃で長期保存されています。しかし、値段も高価で販売も限られていたため、一般家庭には普及していませんでした。家庭用の冷凍庫の温度は−20℃前後です。−20℃では、食材の保存には向きません。冷凍やけ、ドリップの流失、スポンジ化を経験した方も多いと思います。冷凍保存の最大の目的は食材を劣化させることなく、採れたての鮮度で長期保存することです。食品のおいしさや鮮度を保つ温度が−35℃以下と言われています。そこで、−40℃以下の温度を「超凍」と名付け、開発されたのが通常の電源（100V）で使用でき、価格も手頃な「シーボシリーズ」です。



フリーザー選びのワンポイントアドバイス

- −40℃・−60℃で保管することで酵素の動きを止め、乾燥や脂肪の酸化、タンパク質の熟成も止めることができるので高鮮度を保つことができます。
- 獲れたての鮮度を保ち低価格・高性能の超低温フリーザーは、食品の品質管理に最適です。
- 業務用・家庭用としても使えるように電源は単相100V 50/60Hzを使用しています。

安全上のご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用下さい。
 - エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性・引火性のあるものは、庫内に入れないで下さい。爆発する危険があります。
 - フリーザーのサイド及び後面に約10cm以上のスペースを空けて下さい。（フリーザーからの放熱の為）

ご利用時のご注意

- ＊シーボフリーザーは食品保存のための冷凍庫です。下記のような使用はしないで下さい。
 - ・医薬品等の保管
 - ・急速冷凍の用途

- ＊電源コードについて
同一回路コンセントでタコ足配線、延長コードのご使用等で電圧を十分に確保できない場合、冷凍機が起動しないことがあります。

NSG(−40℃)

NSG-100



販売価格	¥126,500 (税込)
内 容 量	98リットル
外 寸 法	W545×D625×H850mm
重 量	28kg
電 源	1φ100V 50/60Hz
消費電力	121/130W
脚	アジャスタボルト×4ヶ
鍵	鍵付き

NSG-150



販売価格	¥141,900 (税込)
内 容 量	152リットル
外 寸 法	W735×D625×H850mm
重 量	32kg
電 源	1φ100V 50/60Hz
消費電力	149/158W
脚	アジャスタボルト×4ヶ
鍵	鍵付き

OF(−60℃)

OF-140



販売価格	¥259,600 (税込)
内 容 量	130リットル
外 寸 法	W725×D730×H865mm
重 量	53kg
電 源	1φ100V 50/60Hz
消費電力	330W
脚	プラスチックフット×4ヶ
鍵	鍵付き

OF-230



販売価格	¥297,000 (税込)
内 容 量	230リットル
外 寸 法	W1055×D730×H865mm
重 量	66kg
電 源	1φ100V 50/60Hz
消費電力	410W
脚	プラスチックフット×4ヶ
鍵	鍵付き

OF-300



販売価格	¥336,600 (税込)
内 容 量	300リットル
外 寸 法	W1305×D730×H865mm
重 量	78kg
電 源	1φ100V 50/60Hz
消費電力	560W
脚	プラスチックフット×4ヶ
鍵	鍵付き

OF-400



販売価格	¥389,400 (税込)
内 容 量	365リットル
外 寸 法	W1505×D730×H865mm
重 量	83kg
電 源	1φ100V 50/60Hz
消費電力	610W
脚	プラスチックフット×4ヶ
鍵	鍵付き

デジタル温度表示



- 表示される数字は庫内温度を表しています。
- NSG シリーズは、−40℃に設定されていますのでお客様が設定する必要はございません。
- OF シリーズは、−50℃〜−60℃の範囲で温度設定ができます。

付属品



NSG・OF バスケット